



Ovní 430



VERSION STANDARD

2 cabines, 1 salle d'eau avec une douche séparée, soute arrière isolée avec plancher et une soute à voiles avant isolée avec plancher



VERSION ATELIER

2 cabines, 1 salle d'eau avec douche séparée, soute arrière aménagée en atelier avec banette et une soute à voiles avant isolée avec plancher



VERSION FAMILIALE

3 cabines dont celle dans la soute arrière avec couchage superposé, 1 salle d'eau avec douche séparée et une soute à voiles avant isolée avec plancher



DESCRIPTIF et INVENTAIRE Standard OVNI 430

Version - 2 Cabines + 1 grande salle d'eau arrière avec douche séparée + soute technique arrière et soute à voiles avant isolées avec planchers

I. CARACTERISTIQUES GENERALES

Architectes
 Cabinets MORTAIN & MAVRIKIOS / CBA

Catégorie de conception
 Catégorie A

Matériaux Aluminium 5083H111 et profilés 6060T6

Longueur hors tout
 Longueur de coque L_H
 Longueur à la flottaison L_{WL}
 Bau maximum
 Tirant d'eau (maxi / mini)
 12.95 m
 12.30 m
 11.60 m
 4.36 m
 O.98 / 3.45 m

Tirant d'air
 Déplacement (lège / charge Max)
 18.55 m hors aérien
 11 900 kg/ 15 150 kg

Lest (fonte) 3800 kg + dérive 280 Kg

Capacité eau douce 450 L
Capacité gasoil 580 L
Capacité eaux noires 50 L

Surface au près 85 m²/93 m²
Surface GV (Classic/Corne) 44 m²/52 m²
Surface Solent sur enrouleur 41 m²

Motorisation
 Volvo D2-50 (36,5kW) en ligne d'arbre

II. CONSTRUCTION

- Construction intégrale en aluminium à bouchains avec une cloison étanche à l'avant et un crash box
- Renforts structurels soudés
- Taquets d'amarrage boulonnés et soudés
- Rails de fargue en aluminium
- Passe-coques aluminium soudés
- Contre-plaqués de qualité marine et boiseries en bois massif
- Double isolation liège projeté + mousse Blackfoam

III. ACCASTILLAGE DE PONT

- Boiseries extérieures en bois exotique
- Delphinière aluminium à double sortie (davier et bout)
- Puits à chaîne auto-videur, piton d'étalingure & taquet
- Guindeau électrique horizontal 1000W barbotin Ø10
- Balcon avant ouvert en aluminium brut
- Feux de navigation LED à plat pont
- Balcon arrière en aluminium brut
- Support moteur HB dans la jupe arrière
- Doubles filières en Dyneema sur chandeliers en aluminium brut et porte de coupée sur bâbord et tribord
- 2 taquets d'amarrage avant 330mm
- 2 taquets d'amarrage arrière 330mm
- 2 taquets de garde au maitre bau 330mm
- Cadènes aluminium & baguées inox
- Processus de peinture complet avec primaire époxy
- Bordé de coque et tableau arrière de jupe en aluminium brut
- Antidérapant peinture sur surfaces horizontales



- 1 panneau ouvrant dans la cabine avant (575x575)
- 1 panneau ouvrant dans la soute à voile avant (575 x 575)
- 6 vitrages fixes de coque
- Vitrage d'hiloire de rouf panoramique avec 5 hublots ouvrants intégrés (176 x 323)
- 1 hublot ouvrant sous assise de cockpit pour la cabine arrière bâbord
- 2 poulies d'écoute de grand-voile
- 2 rails d'écoute de Solent avec chariot à piston
- 2 poulies doubles à bloqueur à came de retour d'écoutes sur les winches
- 2 manivelles de winch à blocage
- 2 winches 48 AST de drisses et écoutes de solent sur rouf
- 2 boites à réas (x6) pour retour de drisses et ris au cockpit
- Bloqueurs sur rouf pour drisses, ris, écoutes de GV et halebas de bôme
- Mains courantes aluminium soudées sur rouf à bâbord et tribord
- 2 mains courantes aluminium soudées sur les flancs de jupe
- Nables d'eau, fuel et eaux noires sur le pont à bâbord et tribord
- Douchette eau chaude et froide dans la jupe
- 2 grilles de ventilation moteur
- Plage de bain avec échelle inox intégrée et logement du radeau de survie cadenassable
- Points d'ancrage de harnais de sécurité
- Portique arrière en aluminium pour accessoires, feu de poupe LED et bossoir avec palans pour l'annexe
- Poulie + filoirs avec bloqueur pour drosse d'enrouleur de Solent

IV. GREEMENT

- Mât Aluminium anodisé sur le pont, 2 étages de barres de flèche poussantes, 4 marches de mât pour accès à la GV et 2 marches de maintien en tête de Mât
- Feux de mouillage et de hune, projecteur de pont halogène
- Feu tri-white LED en tête de mât
- Girouette WINDEX en tête de mât
- Enrouleur de Solent avec retour de bosse au cockpit
- Bôme Aluminium anodisée équipée d'une bordure et de 3 bosses de ris avec retour au cockpit
- 1 Hale-bas de bôme rigide avec palan
- Emplanture de mât avec poulies de retour cockpit
- Gréement dormant inox fractionné : Selon gréement choisi
 - 1 étai
 - Pataras double, (1 pataras isolé en option)
 - 2 galhaubans
 - 2 inters
 - 2 bas haubans arrière
- Gréement courant :
 - 1 drisse de grand-voile
 - 1 drisse de Solent
 - 1 balancine de bôme
 - 2 écoutes de Solent + 1 écoute de GV

V. VOILURE

- Voiles INCIDENCE SAILS
- Grand-voile 44 m² dacron coupe horizontale, 3 ris dont 2 ris automatiques, lazy-jack et lazy bag (GV à corne 52 m² en Option)
- Solent sur enrouleur 41m² dacron coupe horizontale, bande anti-UV et sac de transport

VI. COCKPIT

- Vaste cockpit auto-videur avec accès direct à la jupe par 1 banc central aluminium basculant
- Banquettes et assises barreur recouvertes de teck synthétique
- Equipets d'hiloires avec ventilation permanente des cabines arrières



- Double poste de barre avec barres à roue Ø910 mm gainées cuir, 1 compas de route
- Commande moteur au poste de barre tribord
- Coffre et rangement gaz sur la jupe arrière avec double accès dans le cockpit et dans la jupe
- Pompe de cale manuelle accessible du poste de barre tribord
- 1 hublot ouvrant dans le cockpit en cabine arrière bâbord (celui de la soute tribord en option)
- 2 boîtes de rangement des écoutes de Solent sous les winches principaux

VII. DESCENTE

- Porte de descente étanche à double battant en plexiglas fumé sur cadre en aluminium
- Encadrement en bois exotique
- 1 main-courante inox + 1 main-courante dans cloison bois
- 3 marches de descente en bois massif avec antidérapant
- Descente relevable sur 2 vérins pour accès au moteur
- 2 mains-courantes inox au plafond de chaque côté
- Hauteur sous barrot: 1.98m

VIII. POSTE DE NAVIGATION

- Table à cartes avec équipet de rangement
- Siège navigateur avec rangement et coussin incurvé pour assise à la gîte
- Rangement sous table à cartes et tiroirs
- Tableau électrique 12V, 1 prise allume cigare, 1 prise 220V, 2 prises USB, 1 testeur de fuite & jauge à eau et gasoil
- Pupitre ouvrant pour encastrement de l'électronique
- 1 Flexible LED lecteur de cartes, rouge et blanc à variateur

IX. CARRE

- Menuiserie en frêne et plancher en châtaigner (autres essences en option)
- Banquette latérale bâbord en L et banquette en vis-à-vis sur puits de dérive avec sellerie mousse haute densité
- Grands volumes de rangement sous les banquettes
- Grande table rectangulaire pliable sur 2 pieds fixes aluminium (convertible en couchage double sur 2 pieds en option)
- Equipet sur bordé derrière la banquette avec volume de rangement
- 2 étagères au-dessus de l'équipet
- Meuble à tiroirs à la descente en bout de banquette centrale
- Mains courantes
- Vaigrage tissu sur le plafond et les bordés
- Planchers stratifiés verrouillables
- Aération par 2 hublots ouvrants intégrés dans le vitrage du rouf panoramique
- 1 vitrage fixe de coque avec volet de fermeture intégré
- 2 éclairages par spots LED
- Epontille de mât en aluminium verni
- Hauteur sous barrot : 1.98m

X. CUISINE

- Disposition en long face au carré avec retour en L contre cloison mat
- Plan de travail blanc en résine de synthèse avec fargues/main courante/crédence
- Double évier en inox (1 grand bac + 1 petit bac)
- Eau chaude et froide sous pression
- Réchaud four 2 feux gaz inox sur cardan + barre de protection inox
- Réfrigérateur inox, 12V, 2 tiroirs, capacité 144 Litres, ouverture dans le sens de la marche
- Placard de rangement sous évier avec étagères et poubelle plastique
- Meubles à tiroirs sous plan de travail
- 2 vaisseliers hauts avec portes
- Casserolier sous réchaud-four
- Equipets à flanc de coque
- Mains courantes



- Aération par 1 hublot ouvrant intégré dans le vitrage du rouf panoramique
- Un vitrage fixe de coque avec volet de fermeture intégré
- 2 spots LED, 1 prise 220V
- Hauteur sous barrot : 1.95m

XI. CABINE AVANT

- 1 lit double central 200cm x 140cm (Accès par les côtés)
- Matelas mousse haute densité 12cm
- Tiroirs en façade de lit et grands coffres de rangement sous le lit
- 1 Penderie à bâbord
- Un placard avec rangements à tribord
- Porte de séparation avec le carré condamnable et crochet de maintien en position ouverte
- Vaigrage tissu sur le plafond et les bordés
- Deux équipets sur les bordés
- Panneau de pont ouvrant (575x575)
- 2 hublots fixes de coque avec volet de fermeture intégré
- 2 spots LED, 2 liseuses orientables LED avec une prise USB intégrée
- Planchers stratifiés verrouillables
- Hauteur sous barrot : 1.88 m

XII. CABINE ARRIERE BABORD

- 1 couchette double 195x120 cm aux pieds x 140cm à la tête
- Matelas mousse haute densité 12 cm
- Une penderie avec porte
- 2 grands équipets à flanc de coque
- Porte de séparation avec le carré condamnable et bloqueur de maintien en position ouverte
- Trappe d'accès latéral au moteur
- Trappe d'accès arrière aux double-safrans sur paliers auto-alignants
- Planchers stratifiés verrouillables
- Vaigrage tissu sur le plafond et les bordés
- Aération par 2 hublots ouvrants
- 1 vitrage fixe de coque avec volet de fermeture intégré
- 1 spot, 2 liseuses orientables LED avec une prise USB intégrée
- Hauteur sous barrot : 2.10m

XIII. SALLE D'EAU ARRIERE AVEC DOUCHE SEPAREE

- Porte de séparation avec le carré condamnable
- Colonne de douche avec mitigeur eau chaude et froide sous pression
- Penderie à cirés ouverte dans la douche, avec évacuation eau
- Aménagement en stratifié et essence fine sur meuble haut
- Meuble de rangement au-dessus du lavabo
- 2 équipets au-dessus du wc
- Miroir sur cloison
- Plan de travail blanc en résine de synthèse
- Porte d'accès à la soute arrière
- Douche séparée
- Bac de douche en aluminium
- WC marin manuel, réservoir eaux noires plastique
- Vasque + mitigeur eau chaude et froide sous pression
- 1 pompe électrique automatique d'évacuation de douche
- Aération par hublot ouvrant intégré dans le vitrage du rouf panoramique
- 2 spots LED, 1 prise 220V
- Réservoir eaux noires
- Hauteur sous barrot : 1.96m



XIV. SOUTE ARRIERE TRIBORD

- Isolation intérieure en liège projeté poncé et peint en blanc
- Double accès par le cockpit et la salle d'eau
- Planchers stratifiés verrouillables
- 2 éclairages LED avec interrupteur
- Trappe d'accès latéral au moteur
- Trappe d'accès arrière aux double-safrans sur paliers auto-alignants
- Vitrage fixe de coque avec volet de fermeture intégré
- Aménagement sur mesure de la soute en option (couchage double superposé ou Atelier)
- Hauteur sous barrots: 1.50 m

XV. SOUTE A VOILES AVANT

- Isolation intérieure en liège projeté + mousse blackfoam
- Accès par panneau de pont (575x575)
- Cloison étanche entre la soute et la baille à mouillage et Crash-box
- Planchers stratifiés fixes
- Aménagement en option (éclairage, main-courante, vaigrages, équipets, échelle)

XVI. MECANIQUE – ELECTRICITE

- Moteur Volvo D2-50, 50cv diesel isolation bipolaire
- Eclairage 12V dans compartiment moteur
- Transmission moteur Volvo en ligne d'arbre
- Compartiment moteur insonorisé et ventilé
- Circuit 230V AC 50Hz comprenant, prise de quai, protection différentielle et tableau
- 3 batteries services AGM 90Ah env. + 1 batterie moteur 90Ah
- Chargeur de batteries 60A et répartiteur de charge 120A
- Chauffe-eau 30 L, alimentation 220V
- 2 pompes de cales électriques automatiques avec commande au tableau
- Passe-coques aluminium soudés

XVII. DERIVE ET SAFRANS

- Dérive pivotante de 280kg en aluminium profilée NACA
- Système de relevage et descente manuel par bout sur palan, reprise sur winch de rouf
- 2 postes de barre dans le cockpit avec double-safran en aluminium profil NACA sur paliers auto-alignants

Ce descriptif est non-contractuel, il n'est donné qu'à titre indicatif et peut être sujet à modifications.



ALUBAT CHANTIER NAVAL
ZI Les Plesses – 42 avenue Louis Bréguet
85180 Les Sables d'Olonne – France
www.alubat.com

Tél: +33 (0)2 51 21 08 02 Mail: <u>info@alubat.com</u> SAS au capital de 680 000 Euros

RCS La Roche sur Yon 7999089 750

